

ชุดปั๊มอัตโนมัติ

จุดเด่นที่เหนือกว่าปั๊มถังแบบเก่า

- ด้วยระบบถังไดอะแฟรม (ถังแรงดัน) ระบบเดียวกับที่แพร่หลายใน ยุโรป และ สหรัฐอเมริกา
- ☆ ปั๊มสตาร์ทเพียงไม่เกิน 1 ครั้งต่อนาที ไม่เสียงดังรำคาญ แคมประหยัดค่าไฟมากกว่า
- ☆ ให้ความปลอดภัยสูงสุด ด้วยทุกชิ้นส่วนที่สัมผัสกับน้ำไม่เป็นสนิมและปราศจากสารพิษ
- ☆ แรงดันสูงกว่า ปริมาณน้ำมาก ใช้น้ำพร้อมกันได้มากกว่าปั๊มถังแบบเก่า
- ☆ เลือกใช้วัสดุป้องกันการกัดกร่อน ซึ่งใบพัดน้ำจะไม่มีกรดกัดกัด แม้นว่างเว้นการใช้งานเป็นเวลานาน
- ☆ ทมดปัญหาจุดไม่ขึ้นจากเชื้อควาลัวร์ ด้วยระบบเซฟไฟรมิ่ง
- ☆ ใต้แรงดันน้ำที่สม่ำเสมอ
- ☆ มีเชื้อควาลัวร์ในตัว

รับประกัน
อะไหล่ 1 ปี

ใช้แล้วจะติดใจ



Specification Table		HOME-05	HOME-10
Motor Case	เสื้อมอเตอร์	อลูมิเนียม Aluminum	
Insulation Class	เกรดของฉนวน	F Class	
Index of Protection	ระดับการป้องกัน	IP 55	
Pump Case	เสื้อมอเตอร์	SUS # 304 L	
Pump Back Case	เสื้อมอเตอร์แผ่นหลัง	SUS # 304 L	
Pump Case	เสื้อมอเตอร์	SUS # 304 L	
Pump Shaft	เพลาปั๊ม	SUS # 410	
Diffusor	ฝาครอบใบพัดน้ำ	PPO / GE U.S.A.	
Mechanical Seal	แมคคานิคัลซีล	NBR Ceramic / Carbon	
Dimension (WxLxH)	ขนาด (ซม.)	29 x 44 x 73	
Weight (kg)	น้ำหนัก (กก.)	17	20

Model รุ่น	Connection ขนาดท่อ	Power กำลัง (HP)	Voltage ไฟ (Volt)	Suction แรงดูด (M)	Pressure on/off แรงดัน (kg/cm ²)	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (L/Min.)	Water Output ใช้งานพร้อมกัน (Tap)	Bathroom จำนวนห้องน้ำ (Room)	No. of Story จำนวนชั้นที่ใช้ (Story)	Diaphragm Tank ขนาด แรงดันลม (L) (PSI)
HOME-05	1" x 1"	0.5	220V	9	2.0 / 3.0	55	5-6 ก๊อก	2-5 ห้อง	ไม่เกิน 4 ชั้น	18 27
HOME-10	1" x 1"	1	220V	9	2.4 / 3.4	75	6-8 ก๊อก	6-9 ห้อง	ไม่เกิน 5 ชั้น	18 32

หมายเหตุ 1 ก๊อก = ก๊อกอ่าง (ซิง/ล้างหน้า) ชักโครก สายชำระ หรือฝักบัว มีอัตราปริมาณการไหลเฉลี่ย 8-12 ลิตร/นาที
www.arwana.co.th