ปั๊มหอยโข่ง

Centrifugal Pump

Made in Italy

ใช้สูบจ่ายน้ำใน

ประปาหมู่บ้าน
สปริงเกลอร์
อุตสาหกรรม
ส่งน้ำงานเกษตร

ZP-200(T)
ZP-300(T)

Specification Table		ZP-200	ZP-200T	ZP-300	ZP-300T
Current (amp.)	กระแสไฟ(แอมป์)	11.7	4	14.7	5.3
Pump Case	เสื้อปั๊ม	เหล็กหล่อ Cast Iron			
Impeller	ใบพัดน้ำ	ทองเหลือง Brass			
Motor Case	เสื้อมอเตอร์	อลูมิเนียม Aluminum			
Mechanical Seal	แมคคานิคัลซีล	Ceramic Steatite/Carbon Graphite			
Water Temperature	อุณหภูมิของน้ำ	Maximum 35°C			
Environment Temperatu	อุณหภูมิแวดล้อม	Maximum 40°C			
Insulation Class	เกรดของฉนวน	F			
Index of Protection	ระดับการป้องกัน	IP 44			

Model รุ่น	Connection ขนาดท่อ (Inch)	Output กำลัง (HP)	Output กำลัง (W)	Voltage ไฟ (Volt)	Revolution ความเร็วรอบ (RPM)	Suction ระยะดูด (M)	Max. Head ส่งสูงสุด (เมตร)	Max. Capacity ปริมาณน้ำสูงสุด (L/Min.)	Rated ส่งสูง (M)	Rated ปริมาณน้ำ (L/Min.)	Weight น้ำหนัก (kg)
ZP-200	2"	2	1500	200-240V	2850	7	28.5	546	11	400	29
ZP-200T		2	1500	380V			28.5	546	11	400	28
ZP-300		3	2200	200-240V			33	550	11	500	31
ZP-300T		3	2200	380V			33	550	11	500	30